

ZUŠLACHTOVAČ DO BENZÍNU A NAFTY

ÚČINOK:

Zušľachťovač vplýva na úpravu procesov spaľovania palív cez vyvolanie javov katalického rozdeľovania uhľovodíkových reťazcov a ich oxidácie (najmä v prípade použitia palív horšej kvality)

VÝHODY:

1. Regeneruje palivový systém počas prevádzky (bez demontáže komponentov) - dvakrát predlžuje jeho životnosť.
2. Znižuje trenie a redukuje opotrebenie častí podliehajúcich treniu v palivovom systéme.
3. Znižuje spotrebu paliva o 2 - 4%.
4. Zvyšuje výkon motora o 1 až 3%.
5. Uľahčuje štart zimného motora, najmä pri nízkych teplotách.
6. Znižuje emisie škodlivých látok, CO - až o 50%, CO₂ - do 10%, NO_x, HC vo výfukových plynoch.
7. Znižuje hluk a dym.
8. Čistí palivový systém.
9. Odstraňuje usadeniny zo spaľovacej komory.
10. Bráni tvorbe kalov a usadenín v spaľovacej komore (taktiež na ventiloch a tryskách).
11. Pomáha uvoľňovať vstrekovače a piestne krúžky.
12. Zvyšuje spoľahlivosť a životnosť vozidla.
13. Znižuje účinky nižšej kvality pohonných hmôt.
14. Prispieva k dôkladnejšiemu (katalytickému) spaľovaniu paliva.
15. Zabezpečuje správnu a rovnomernú prácu motora.
16. Chráni životné prostredie.
17. Nie je škodlivý pre prevádzku a životnosť katalyzátorov.
18. Vhodný pre všetky druhy benzínu a motorovej nafty.

BEZPEČNOSŤ:

1. Výrobok je bezpečný v súlade s normou UE (91/155/EEC).
2. Uchovávať pri teplote do +40 °C.
3. Neupcháva palivové filtre.
4. Uchovávať mimo dosahu detí.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pri tankovaní, (bezprostredne pred začatím tankovania) obsah dávkovača vyprázdniť do otvoru palivovej nádrže a naplniť nádrž 30 až 50 l paliva.

BALENIE OBSAHUJE:

Jedna dávka preparátu s hmotnosťou netto 3,1 g. ako aj tento návod.

ODPORÚČANIA:

1. Používať každých 10 tis. km.
2. Obohacovač paliva sa odporúča používať spolu s ceramizermi ® do motora, prevodovky, zadnej nápravy, systém posilovača riadenia.
3. Dávkovače / striekačky, ktoré majú malý únik z piestu sú považované za správne naplnené.

VÝZKUMY:

Účinnosť potvrdená v testoch.
Preparát patentovo chránený

ZÁRUKA:

Účinnosť obohacovača je zaručená do prejazdu 10 tis.km .Po tomto čase sa odporúča, opätovné použitie obohacovača do paliva.

ZLOŽENIE:

Zloženie ako aj spôsob výroby obohacovača opierajúceho sa o molekuly GP ostal chránený patentmi v Európe, Amerike, Austrálii a Ázii. Obohacovač opierajúci sa o molekuly na základe GP bol testovaný a schválený pre použitie Ústav pracovného lekárstva v Lodži, a dermatologickej klinike v Gdansku.Vlastní osvedčenie Inštitútu Letectva vo Varšave.

Výrobca:
Vidar
Ul. Czerniakowska 58,
00-717 Varšava

Dovoz a distribúcia pre SR a ČR:
Euromont-SK, s.r.o.
Ul. Janka Matušku 252,
027 44 TVRDOŠÍN
Tel.: +421 (0) 907 327 422
e-mail: slovakia@ceramizer.com

www.ceramizer.com/sk

hotline +421(0)907 327 422
+421(0)910 576 433

Ak sa chcete podeliť s ostatnými o svoje názory o molekulárnom prípravku ceramizer zušľachťovač do paliva-benzín, nafta, pošlite prosím svoje stanovisku na e-mail adresu: slovakia@ceramizer.com alebo na poštovú adresu: **Euromont-Sk,s.r.o., ul.J.Matušku 252, 027 44 TVRDOŠÍN** nezabudnite uviesť značku a typ auta, obsah motora, počet najazdených kilometrov