

Rogoźnica 27.08.2020r.

REFERENCJE

Zaświadczamy, że po zastosowaniu dedykowanego ceramizera CRTP i wykonaniu testów w okresie dwuletnim w łupiarce hydraulicznej PAKON nie stwierdziliśmy zużycia powierzchni trących w pompie hydraulicznej radialno-tłoczkowej BOSCH MOOG RKP.

Ten fakt skłonił nas do permanentnego stosowania ceramizera CRTP celem zabezpieczenia przed zużyciem pomp radialno-tłoczkowych użytkowanych w naszych łupiarkach.

ZAKŁAD PRZETWORU GRANITU
ROYAL GRANT
Lesław Mazur
Rogoźnica, ul. Wczasowa Działka 93
58-150 Strzegom
tel. 074/85559-151
REGON 890600554 NIP PL 884-206-06-10

Lesław Mazur

Ceramizer CRTP
do hydraulicznych pomp radialno-tłoczkowych.

Sposób użycia:

1. Przed zastosowaniem CRTP sugeruje się wymianę oleju w układzie smarowania pompy.
2. Na czas aplikacji i tworzenia się warstwy ceramicznej metalowej sugeruje się obejście filtra oleju lub zastąpienie go filtrem o porach około 50 mikr.
3. Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć/wymieszać.
4. Porcję 1 l podzielić na 3 etapy aplikacji.
5. Każdą 1/3 porcji w razie potrzeby wymieszać z olejem stosowanym w pompie by uzyskać płynną konsystencję mieszaniny.
6. Mieszaninę w ilości 1/3 porcji zaaplikować do układu olejenia pompy.
7. Uruchomić urządzenie tak by pompa popracowała minimum 1 min.
8. Powtórzyć 2 razy aplikację z punktu nr 5.

Masa netto: 920 g

Pojemność netto: 1 l

Przydatność do użycia: 01.09.2025 r.

Producent:
Ceramizer sp z o.o.
ul. Bartycka 116
00-716 Warszawa
tel.: 22 4980908
www.ceramizer.pl